

## WOLFF 7021.8 Clear

CE EN 14439 (C25)  
BGL C.0.10.0224

Nutzlastmoment / Load moment /  
Couple de charge: **max. 2870 kNm**


Traglast / Lifting capacity /  
Capacité de levage: **max. 8,5 t**

Ausladung / Jib radius /  
Portée: **max. 70,0 m**

( ) WOLFF Boost

### WOLFF 7021.8 Clear Kolli Liste · Colli List · Liste de colisage · (Drehteil 70 m / Slewing part 70 m / Partie tournante 70 m)

Pos. Pos.	Stck. Pce. Pcs.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L [m] Length Longueur	B [m] Width Largeur	H [m] Height Hauteur	Gewicht [kg] Weight Poids	Volumen [m³] Volume Volume
1	1	Turmspitze mit UV/TV 20 Anschluss komplett / Tower head section with UV/TV 20 connection complete / Tête de fût avec raccordement UV/TV 20 complet		6,56	2,30	2,55	10595	38,47
	1	Spitze komplett / Tower top complete / Porte-flèche Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		2,03	0,77	2,35	1450	3,67
	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		5,71	2,30	2,55	9145	33,49
	1	Drehrahmen / Slewing frame / Châssis d'orientation Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		2,55	2,30	2,48	6510	14,55
	1	Adapter UV/TV 20 / Adapter UV/TV 20 / Adaptateur UV/TV 20 Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		3,23	2,22	2,42	2635	17,35
2	1	Führerhausstation / Driver's cab with suspension / Cabine avec fixation		5,26	2,15	2,56	2650	28,95
3	1	Gegenausleger komplett inkl. Hubwerk Hw 845 FU und Abspannung / Counterjib complete incl. hoist winch Hw 845 FU and brace / Contreflèche complète incl. treuil de levage Hw 845 FU et hauban		14,23	2,50	1,90	13895	67,59
	1	Hubwerk Hw 845 FU inkl. Ballastrahmen und 3 t Gegengewicht / Hoist winch Hw 845 FU incl. ballast frame and 3 t counterweight / Treuil de levage Hw 845 FU avec cadre de lest et 3 t contrepoids		2,74	2,44	1,90	6370	12,70
4	1	Auslegerstück 1 / Jib element 1 / Section de flèche 1 mit WOLFF Schild / with WOLFF sign / avec panneau WOLFF		10,33	1,23	2,56	4315	32,53
5	1	Auslegerstück 2 / Jib element 2 / Section de flèche 2		10,29	1,14	2,36	2460	27,68
6	1	Auslegerstück 3 / Jib element 3 / Section de flèche 3		5,28	1,14	2,29	1095	13,78
7	1	Auslegerstück 4 / Jib element 4 / Section de flèche 4		10,27	1,14	2,25	1850	26,34
8	1	Auslegerstück 5 / Jib element 5 / Section de flèche 5		5,26	1,14	1,68	890	10,07
9	1	Auslegerstück 6 / Jib element 6 / Section de flèche 6		2,75	1,14	1,67	480	5,24
10	1	Auslegerstück 7 / Jib element 7 / Section de flèche 7		10,22	1,14	1,66	1370	19,34
11	1	Auslegerstück 8 / Jib element 8 / Section de flèche 8		10,16	1,14	1,63	885	18,88
12	1	Auslegerstück 9 / Jib element 9 / Section de flèche 9		10,10	1,14	1,67	645	19,23
13	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel crossbeam / Traverse de pointe fixe		0,98	1,17	1,42	180	1,63
14	1	Laufkatze LK 8/10 / Trolley LK 8/10 / Chariot de distribution LK 8/10 inkl. Unterflasche U 8/10 / incl. hook block U 8/10 / incl. crochet U 8/10		1,71	1,87	2,12	755	6,78
	1	Unterflasche U 8/10 / Hook block U 8/10 / Crochet U 8/10		0,83	0,62	0,22	365	0,11
15	11	Gegengewicht 2,7 t / Counterweight 2,7 t / Contrepoids 2,7 t		2,28	1,41	0,36	2700	1,16



Maße Kollierte /  
Dimensions colli list /  
Dimension Liste de colisage



Standard LKW /  
Standard Truck /  
Camion ordinaire



Spezial LKW /  
Special Truck /  
Camion spécial

\* Drehteil 70 m EXW /  
\* Slewing part 70 m EXW /  
\* Partie tournante 70 m EXW

WOLFFKRAN GmbH  
Austraße 72  
74076 Heilbronn  
Germany  
Tel. +49 7131 9815-0  
Fax +49 7131 9815-355  
info@wolffkran.de

